













**Спортивное оборудование KENGURU PARKOUR**

Артикул	Изображение	Описание	Цена*	Цена с монтажом
PK-001		Комплекс состоит из трех опорных столбов высотой 400 мм и двух перекладин длиной: 1 шт. - 1758 мм и 1 шт. - 1200 мм, которые крепятся к опорным столбам при помощи хомутов на высоте: 1 шт. - 200 мм и 1 шт. - 250 мм от поверхности основания. Длина комплекса не более 2000 мм.	25 200	30 240
PK-002		Комплекс состоит из шести опорных столбов высотой 400 мм и пяти перекладин длиной: 3 шт. - 1758 мм и 2 шт. - 1200 мм, которые крепятся к опорным столбам при помощи хомутов на высоте: 1 шт. - 200 мм, 2 шт. - 250 мм и 2 шт. - 300 мм от поверхности основания. Длина комплекса не более 3850 мм.	58 275	69 930
PK-003		Комплекс состоит из девяти опорных столбов высотой: 2 шт. - 2600 мм, 3 шт. - 2300 мм, 1 шт. - 2000 мм, 3 шт. - 1200 мм и пятнадцать перекладин длиной 1758 мм, которые крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин: 1 шт - 200 мм, 1 шт - 500 мм, 1 шт - 600 мм, 1 шт - 700 мм, 1 шт - 800 мм, 2 шт - 900 мм, 1 шт - 1000 мм, 1 шт - 1100 мм, 1 шт - 1600 мм, 1 шт - 1700 мм, 1 шт - 1800 мм, 1 шт - 1900 мм, 1 шт - 2000 мм и 1 шт - 2200 мм. Длина комплекса не более 3850 мм.	184 800	221 760
PK-004		Комплекс состоит из трех опорных столбов высотой 2 шт. - 2000 мм, 1 шт. - 1500 мм и двух вертикальных стенок, шириной 1200 мм, которые крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации стенок: 1 шт - 2000 мм, 1 шт - 1350 мм. Длина стенок: 1 шт. - 1650 мм. и 1 шт. - 1050 мм. Длина комплекса не более 1500 мм.	114 450	137 340
PK-005		Комплекс состоит из трех опорных столбов высотой 2000 мм и двух вертикальных стенок, которые крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации стенок: 1 шт - 2000 мм, 1 шт - 1900 мм. Длина стенок: 1650 мм. Длина комплекса не более 2800 мм.	115 500	138 600
PK-006		Комплекс состоит из шести опорных столбов высотой: 5 шт. - 2600 мм, 1 шт. - 2000 мм, пяти перекладин длиной 1758 мм и одной вертикальной стенки. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин: 1 шт - 2450 мм, 1 шт - 2400 мм, 2 шт - 2300 мм и 1 шт - 2200 мм. Высота фиксации стенки: 2000 мм. Длина стенки: 1650 мм. Длина комплекса не более 3850 мм.	139 125	166 950

PK-007		Комплекс состоит из одной жерди. Жердь симметрично изогнута под углом 90 градусов. Рабочая поверхность жерди 1800 мм, высота 300 мм от поверхности основания. Длина комплекса не более 2100 мм.	5 250	6 300
PK-008		Комплекс состоит из одной жерди. Жердь симметрично изогнута под углом 90 градусов. Рабочая поверхность жерди 1800 мм, высота 1200 мм от поверхности основания. Длина комплекса не более 2100 мм.	9 450	11 340
PK-009		Комплекс состоит из двенадцати опорных столбов высотой 2600 мм, одиннадцати перекладин длиной: 10 шт. - 1758 мм, 1 шт - 1200 мм и вертикальной стенки. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин: 1 шт - 2100 мм, 2 шт - 2200 мм, 5 шт - 2300 мм, 2 шт - 2400 мм, 1 шт - 2450 мм. Высота фиксации стенок: 1 шт - 2000 мм, 1 шт - 1350 мм. Длина стенок: 1 шт. - 1650 мм. и 1 шт. - 1050 мм. Длина комплекса не более 5200 мм.	288 750	346 500
PK-010		Комплекс состоит из девяти опорных столбов высотой: 6 шт - 2600 мм, 3 шт - 2300 мм и одиннадцати перекладин длиной 1758 мм, которые крепятся к опорным столбам при помощи хомутов на высоте: 1 шт - 2000 мм, 3 шт - 2100 мм, 1 шт - 2150 мм, 2 шт - 2300 мм, 3 шт - 2400 мм, 1 шт. - 2450 мм. Длина комплекса не более 3900 мм.	166 950	200 340
PK-011		Комплекс состоит из двенадцати опорных столбов высотой: 9 шт - 2600 мм, 3 шт - 2300 мм, и пятнадцати перекладин длиной 1758 мм, которые крепятся к опорным столбам при помощи хомутов на высоте: 1 шт - 1800 мм, 3 шт - 2000 мм, 1 шт - 2100 мм, 4 шт - 2200 мм, 2 шт - 2300 мм, 2 шт - 2400 мм, 2 шт - 2450 мм. Длина комплекса не более 5710 мм.	225 750	270 900
PK-012		Комплекс состоит из восьми опорных столбов высотой: 2 шт. - 400 мм, 2 шт. - 1200 мм, 4 шт. - 1500 мм и трех скамей, которые крепятся к опорным столбам при помощи хомутов и перекладин на высоте: 275 мм, 900 мм и 1350 мм от поверхности основания. Длина рабочих поверхностей скамей 1500 мм, ширина - 400 мм. Длина комплекса не более 4200 мм.	106 050	127 260

\*Цены указаны без НДС на основании применения упрощенной системы налогообложения