


МАСШТАБ 1:40



Адрес: 141595, Московская обл., г.о. Солнечногорск, д. Ложки, тер. Индустриальный парк Есипово, стр. 12


Е-mail: info@prompark.pro

Тел. : 8 (495) 220-53-55

Сайт - PROMPARK.PRO

PK-002/AL

Онохой (Алюминий)



Комплекс состоит из шести опорных столбов высотой 400 мм и пяти перекладин: 2 шт длиной 1200 мм и 3 шт длиной 1758 мм. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин: 1 шт. - 150 мм, 2 шт. - 200 мм, 2 шт. - 250 мм от поверхности основания. Длина комплекса не более 3840 мм

Инструкция по установке:

1. Площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса.
2. Подготовка ям. Для опорных столбов предусмотрено устройство подушки из слоя щебня толщиной 100 мм фракции 10-40 мм. Глубина ям может варьироваться в зависимости от толщины финишного покрытия (резиновое покрытие, отсев, щепа и т. д.), а также от уклона основания.
3. Предварительная сборка элементов. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности во избежание механических повреждений покрытия элементов.
4. Проверка отклонений от проектной высоты опорных столбов (относительно уровня финишного покрытия) - не более 30 мм. Горизонтальные элементы устанавливаются с уклоном не более 1°, вертикальные элементы устанавливаются с отклонением не более 0,5°. При этом фиксация элементов осуществляется с предельным моментом затяжки резьбовых соединений хомутов в пределах 40-45 Н·м.
5. Бетонирование выполняется путём заливки цементно-песчаной смеси ручной подготовки (не ниже марки М250), изготавливаемой непосредственно на строительной площадке, либо готового заводского бетона (не ниже класса В20), поставляемого специализированными организациями.

PK-002/AL Технические характеристики

Поверхность основания Травмобезопасное покрытие Бетон Опорный столб Щебень		
	длина:	3840 mm
	ширина:	2724 mm
	высота:	450 mm
наибольшая длина комплекса для транспортировки:		1758 mm
вес комплекса:		50 кг
необходимая площадь:		6840 x 5724 mm
характеристики труб:		диаметр:
		толщина стенки:
		108 mm
		3,0 mm
		34 mm
		3,2 mm
металлические части:		столбы - анодированный алюминий, навесное оборудование - порошковая покраска черный муар RAL9005
хомут:		силумин с порошковым покрытием черный муар RAL9005
болты:		оцинкованный болт М10
макс. высота перекладины:		250 mm
возраст занимающихся:		Доступно для всех возрастов, дети до 14 лет - только под присмотром родителей
макс. вес занимающихся:		130 кг